

FV035ST-C10

● 产品规格

型号	FV035ST-C10	
显示尺寸	3.5"	
显示类型	彩色 STN 显示屏	
屏幕分辨率 (单位:Pixels)	320 × 240 Pixels	
对比调整	16 个层次(由画面触控功能调整)	
背光灯	LED 背光灯	
触控屏幕	类型	模拟式电阻薄膜
	分辨率	1024*1024
输入电源	24VDC±10% 隔离式; 消耗功率 10W 以下	
中央处理器(CPU)	RISC ARM 32Bit CPU	
系统内存	2M Bytes	
系统工作内存	512K Bytes	
电池备份内存/RTC	--	
序列通讯端口	COM1/9pin: RS232/RS422/RS485 COM2/Terminal 4Pin: RS422/RS485	
扩充卡接口	不支持扩充适配卡	
网络通讯端口	无	
前面板保护等级	IP65 / NEMA 4	
储存温度	-20°~ 60°	
操作环境	操作温度	0°~ 50°(*1)
	相对湿度	10%~90%(非结露环境: 39℃以下)
	抗震性能	10 to 55Hz (X, Y, Z 方向 1G, 30 分钟震动测试)
	EMI	Complies with FCC Part 15 Class B
	CE	Complies with EN50081-2 and EN50082-2 standards
前面板防水设计	符合 NEMA4/IP65 标准	
安规认证	CE 、 FCC	
外观尺寸 mm (宽 × 高 × 深)	119.0 × 99.0 × 42.0	
开孔尺寸 mm (宽 × 高)	109.5 × 89.5	
净重 (K.G)	0.26 KG	
消耗功率	3W	

*1. 当连续数小时在超过 40℃ 之使用环境下操作 ST 时, 其 LCD 显示屏可能偶尔会模糊。此为暂时现象。当温度转为一般温度后, 显示屏将会恢复正常。即使屏幕模糊 FV 操作也不会受到影响。

● 尺寸图

